



PORTES BLINDÉES

Conjuguez Sécurité et Sérénité

 **PICARD**[®]
Depuis 1720 SERRURES



UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOTRE SERVICE

Concepteur et fabricant d'équipements anti-effraction pour l'habitat, Picard Serrures se distingue par la qualité et la haute technicité de ses portes blindées. Certifiées A2P BP1 et BP3, toutes les portes DIAMANT sont ainsi fabriquées sur-mesure dans notre usine française en plein cœur de la Picardie.

Picard Serrures réserve exclusivement son savoir-faire aux installateurs professionnels. En véritable partenaire technique et commercial, Picard Serrures apporte à ses clients les moyens, l'efficacité et la réactivité d'un groupe industriel puissant pour améliorer la compétitivité et la qualité de l'offre produits.

Ce catalogue vous présente l'ensemble de la gamme des portes blindées DIAMANT. Descriptifs et informations techniques, conseils et avantages d'utilisation : tout a été pensé pour vous apporter l'information et le conseil que vous attendez de votre partenaire.

Découvrez dès à présent la gamme des portes blindées palières et les toutes nouvelles portes blindées pavillonnaires qui allient haute sécurité et design.

**Depuis 3 siècles,
toujours une
innovation d'avance.**

Sommaire

L'entreprise et le Groupe p. 4 / 5

La haute sécurité,
notre promesse de toujours p. 6 / 7

Diamant Luminance p. 8 à 11

• Descriptif produit

Diamant Sérénité p. 12 à 15

• Descriptif produit

Diamant 3 p. 16 à 19

• Descriptif produit

Diamant E130 p. 20 à 23

• Descriptif produit

Diamant 2 p. 24 à 27

• Descriptif produit

Diamant à Double Vantaux p. 28 à 31

• Descriptif produit

Diamant Tierce p. 32 à 35

• Descriptif produit

Habillages et accessoires p. 36 / 37

• Esthétisme et design
• La touche personnelle

Espace PRO p. 38 à 49

Certifications & service clients p. 50 / 51

PICARD[®]
Depuis 1720 **SERRURES**

depuis 3 siècles,

Conjuguer sécurité et sérénité

Être bien chez soi, se sentir en sécurité et protéger ses biens est un confort de tous les jours. Picard Serrures poursuit cet objectif en développant des portes blindées palières et pavillonnaires certifiées A2P BP1 ou A2P BP3. Ces portes sont fabriquées sur-mesure et bénéficient des toutes dernières technologies.



Une expertise au service de la qualité

Véritables gages de qualité et de résistance optimisée à toute tentative d'effraction, les certifications A2P BP1 ou BP3 garantissent des temps minimaux de résistance d'une porte blindée à une effraction fine ou destructive. Toutes les portes blindées de la gamme DIAMANT sont certifiées A2P BP1 ou A2P BP3. Dans le cadre de sa démarche qualité, Picard Serrures est une entreprise certifiée ISO 9001 V2008.



toujours une innovation d'avance.

Au service
des professionnels



Picard Serrures conçoit, fabrique et commercialise des produits français depuis 1720. Aujourd'hui, sa gamme de portes blindées est unanimement reconnue pour ses caractéristiques de haute sécurité et de fonctionnalité, mais aussi d'esthétique et d'élégance. Et parce que la sécurité est une préoccupation de tous les jours, l'entreprise se tourne résolument vers le développement et la maîtrise des nouvelles technologies : design, confort, performances acoustique et thermique, biométrie... avec une volonté de proposer des systèmes adaptables aux nouveaux modes de vie.



Au service des particuliers
configurateur

Si la porte d'entrée reste l'accès privilégié des cambrioleurs, elle représente également la signature de l'habitation.



Le site maporte.picard-serrures.com, créé nouvellement par Picard Serrures, invite ainsi particuliers et professionnels à laisser libre cours à leur inspiration et à créer leur porte blindée parmi les nombreuses possibilités offertes par la gamme Diamant®.

Une implantation

au-delà des frontières



Picard Serrures est une filiale du groupe Securidev, spécialiste européen des serrures et des systèmes de sécurité. Créé en 1990, ce groupe industriel indépendant est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes mécaniques, électriques et électroniques de contrôle des accès et de serrures pour les secteurs professionnel et grand public.

Grâce à son réseau d'experts, Picard Serrures est présent sur l'ensemble du territoire français, mais aussi au-delà des frontières, notamment en Belgique et en Suisse.



► L'offre Picard Serrures

Produits de fabrication française. 

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière et pavillonnaire. Ces produits de haute sécurité sont certifiés A2P BP 1 ou BP3 et sont fabriqués sur-mesure pour s'intégrer en lieu et place de l'ancienne porte sans modification du bâti existant.

Acheter une porte Picard Serrures est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de haute sécurité répondant aux exigences de sécurisation. Toutes les portes blindées de la gamme DIAMANT sont :



- constituées de matériaux robustes : structure en acier, pènes rotatifs anti-sciages, système anti-dégondage, paumelles montées sur roulement à billes (de 125 à 140 mm de diamètre en fonction des modèles),
- équipées d'une serrure multipoints, elle même certifiée A2P * ou A2P *** par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection),
- équipées de clés brevetées, livrées avec une carte de propriété (Vigie Mobile® et Vakmobil®),
- assemblées avec précision suivant un process qualité (démarche ISO 9001) et livrées sous 10 jours ouvrés pour les produits dits standards.



► L'esthétisme à votre porte !

Si la haute sécurité est la priorité de Picard Serrures, les spécialistes du bureau d'étude, les services Marketing et Commercial travaillent en équipe afin de développer des habillages fonctionnels et esthétiques qui répondent toujours mieux à vos attentes et aux tendances actuelles.

Les pages 36 et 37 de ce catalogue présentent l'ensemble des revêtements et des accessoires disponibles pour la personnalisation de votre porte.

LEXIQUE

A2P

La certification A2P est délivrée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), organisme privé et autonome, reconnu par la profession de l'assurance.

Il certifie les portes, les serrures mais aussi les coffres forts.

Les portes blindées sont certifiées A2P BP1, A2P BP2 ou A2P BP3.

Cette certification détermine ainsi la capacité des portes blindées à résister pendant un temps minimum à des tentatives d'ouverture en force ; par exemple la porte DIAMANT 3 détient le plus haut niveau de résistance à l'effraction avec la certification A2P BP3.

AEV

Ce classement définit la résistance aux intempéries. Il est établi en fonction de 3 critères : perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent. Les portes blindées DIAMANT LUMINANCE, DIAMANT SÉRÉNITÉ, DIAMANT 2 et DIAMANT EI30 sont classées AEV.

notre promesse de toujours.

ÉLÉMENTS COMPOSANT LA PORTE BLINDÉE PAVILLONNAIRE DIAMANT SÉRÉNITÉ



LÉGENDE

- ❶ Béquille et rosace chromées (modèle Dallas)
- ❷ Habillage intérieur
- ❸ Isolant extrudé
- ❹ Laine de roche
- ❺ Cornières d'habillage
- ❻ Serrure multipoints
- ❼ 2 renforts oméga verticaux
- ❽ 4 renforts oméga horizontaux
- ❾ 4 paumelles de 125 mm, montées sur roulement à billes
- ❿ Panneau en acier 15/10^{ème}
- ⓫ Habillage extérieur en aluminium peint équipé d'une béquille (modèle Dallas)

LA GAMME DIAMANT

Nom du produit	Appartement	Pavillon	Certification blocs porte	Normes	Certification Serrures	Descriptif
DIAMANT SÉRÉNITÉ ET LUMINANCE		Idéal	A2P BP 1	AEV/isolation phonique 42 dB Ud = 2.2W/m 2K (Sérénité) Ud = 2.4W/m 2K (Luminance)	A2P*	pages 8 à 15
DIAMANT 3	Idéal		A2P BP 3		A2P***	pages 16 à 19
DIAMANT EI30	Idéal		A2P BP 1	coupe-feu / AEV isolation thermique et phonique 40 dB	A2P*	pages 20 à 23
DIAMANT 2	Idéal		A2P BP 1	AEV isolation phonique 38 dB	A2P*	pages 24 à 27
DIAMANT DOUBLE VANTAUX ET TIERCE	Idéal		A2P BP 1		A2P*	pages 28 à 35

Retrouvez tous les produits sur www.picard-serrures.com



Panneau en aluminium lisse (côté extérieur) et panneau en acier lisse (côté intérieur),
RAL 9016, vitrage décor Damier



Sécurité et Design

Diamant Luminance

Panneau en aluminium,
couleur January 4,
vitrage décor Mikado

Pages 10/11

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrure intégrée
- Habillage des portes

Pages 38/39

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



100 % CLARTÉ

la garantie

AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce :
 - aux 5 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
- Résistante aux intempéries : norme AEV (le classement AEV est établi en fonction de 3 critères : perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent)
- **AEV : A*3 E*1B V*C3**
(essais réalisés suivant la norme **NF EN 14351-1**).
Air : A*3. Perméabilité à l'air de la porte.
Eau : E*1B. étanchéité à l'eau de la porte.
Vent : V*C3. Résistance au vent.
Correspond à une résistance de la porte face à des vents extrêmes (180 Km/h).
- Vitrage décoratif : 3 décors au choix en standard (voir page 11)
- Isolation phonique de 42 dB : porte équipée de 2 joints périphériques, de laine de roche (épaisseur 30 mm), et d'un isolant extrudé (15 mm).
- Isolation thermique $U_d = 2.4W/m^2.K$.
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Bâti bicolore : possibilité d'assortir la couleur du bâti intérieur et extérieur avec celle des panneaux sélectionnés
- Habillage acier et aluminium toutes teintes RAL
- Possibilité de réaliser une imposte (pose en tunnel)





Panneau aluminium lisse, RAL 9004, vitrage décor Bulle

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé
- Bagues en Delrin permettant le guidage des pènes
- 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau, facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1 et équipée d'une serrure A2P* 
- Double bâti à rupture de pont thermique breveté 
- Verre anti-effraction
- Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Structure renforcée en acier recouverte d'un habillage intérieur et extérieur
- Système anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 4 paumelles de 125 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Vis, protèges gonds, pènes rotatifs et pêne 1/2 tour en inox pour une résistance maximale aux intempéries.

SERRURE INTÉGRÉE

La porte blindée DIAMANT LUMINANCE est équipée d'une serrure multipoints de haute sécurité certifiée A2P* (5 points de fermeture) :

- **Présence 2** : clé VIGIE MOBILE : 5 points de fermeture - sûreté intégrée

LA CLÉ VIGIE MOBILE®, EST BREVETÉE JUSQU'EN 2027

La clé Vigie Mobile est livrée avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



VIGIE MOBILE®



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS



de la transparence en toute sécurité

HABILAGE DES PORTES

VITRAGE DÉCORATIF : 3 DÉCORS AU CHOIX EN STANDARD



Décor Bulle

Décor Damier



Réglage du 1/2 tour sur le bâti



Bâti bicolore à rupture de pont thermique - RAL extérieur 3020 RAL intérieur 9016



4 Paumelles de 125 mm sur roulement à billes



Système anti-dégondage



Pêne 1/2 tour condamné à la clé - Poignée DALLAS

Panneau en acier lisse, RAL 3020, vitrage décor Mikado



Panneau en aluminium, mouluré-estampé, RAL 5018, modèle Granala



Sécurité sur-mesure

Diamant Sérénité

Panneau en aluminium,
mouluré-estampé,
RAL 9002, modèle Carra

Pages 14/15

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrure intégrée
- Habillage des portes

Pages 40/41

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



100 % BIEN-ÊTRE

la garantie

AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce aux 5 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
- Résistante aux intempéries : norme AEV (le classement AEV est établi en fonction de 3 critères : perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent)
- **AEV : A*3 E*1B V*C3**
(essais réalisés suivant la norme **NF EN 14351-1**).
Air : A*3. Perméabilité à l'air de la porte.
Eau : E*1B. étanchéité à l'eau de la porte.
Vent : V*C3. Résistance au vent.
Correspond à une résistance de la porte face à des vents extrêmes (180 Km/h).
- Isolation phonique de 42 dB : porte équipée de 2 joints périphériques, de laine de roche (épaisseur 30 mm), et d'un isolant extrudé (15 mm).
- Isolation thermique $U_d = 2.2W/m^2.K$.
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Bâti bicolore : possibilité d'assortir la couleur du bâti intérieur et extérieur avec celle des panneaux sélectionnés
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs pour personnaliser votre porte (voir p. 36-37)
- Possibilité de réaliser une imposte (option en bâti, pose en tunnel)




Panneau décoratif, modèle Incanto

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé
- Bagues en Delrin permettant le guidage des pènes
- 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau, facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1 et équipée d'une serrure A2P* 
- Double bâti à rupture de pont thermique breveté **NOUVEAU**
- Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Structure renforcée en acier recouverte d'un habillage intérieur et extérieur
- Système anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 4 paumelles de 125 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Vis, protèges gonds, pènes rotatifs et pêne 1/2 tour en inox pour une résistance maximale aux intempéries.

SERRURE INTÉGRÉE

La porte blindée DIAMANT SÉRÉNITÉ est équipée d'une serrure multipoints de haute sécurité certifiée A2P* (5 points de fermeture) :

- **Présence 2** :
clé VIGIE MOBILE : 5 points de fermeture - sûreté intégrée.

LA CLÉ VIGIE MOBILE®, EST BREVETÉE

La clé Vigie Mobile est livrée avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS



d'un design sur-mesure à toute épreuve

HABILLAGE DES PORTES

UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER
VOTRE PORTE p. 36-37



Réglage du 1/2 tour
sur le bâti



Pène 1/2 tour condamné
à la clé - Poignée DALLAS



Bâti bicolore à rupture de pont
thermique - RAL extérieur 7046
RAL intérieur 9016 - Panneau
extérieur RAL 7046



4 Paumelles de 125 mm
sur roulement à billes



Système anti-dégondage



Panneau bois décor Arcano avec inserts en aluminium



Panneau acier ou aluminium, RAL 2011

La très haute sécurité

Diamant 3

Pages 18/19

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrures intégrées
- Habillage des portes

Pages 42/43

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



100 % ZEN

la garantie sécurité

AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce :
 - aux 7 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
 - aux points haut et bas (proposés en option)
- Entrebâilleur intégré sur le bloc porte décondamnable à la clé pour une assurance tranquillité supplémentaire
- Verrou de condamnation avec clé VAK (proposé en option)
- Bonne isolation thermique et phonique : porte équipée de 2 joints périphériques et de laine de roche (épaisseur 50 mm)
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs pour personnaliser votre porte (voir p. 36-37)
- Possibilité de réaliser une imposte (option proposée avec un bâti tubulaire)




Panneau, nuance Noyer de France

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé
- Bagues en Delrin permettant le guidage des pènes
- Grande souplesse de manœuvre grâce aux 4 paumelles de 140 mm montées sur roulement à billes
- Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau, facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP3 et équipée d'une serrure A2P *** 
- Porte de 90 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Structure renforcée en acier recouverte au choix, d'un panneau bois de 8 mm, d'un panneau en aluminium ou acier de 1,5 mm collé sur nid d'abeille d'une épaisseur de 6 mm
- Système anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 4 paumelles de 140 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Bâti en acier à double épaisseur et renfort de 4 mm

SERRURES INTÉGRÉES

La porte blindée DIAMANT 3 est équipée de serrures multipoints de haute sécurité certifiées A2P *** (7 points de fermeture) :

- **Sérénis 710** :
clé VAKMOBIL® - sûreté intégrée, avec entrebâilleur
- **Présence 3** :
clé VIGIE MOBILE® - sûreté intégrée, avec entrebâilleur

LES CLÉS VIGIE MOBILE® ET VAKMOBIL® SONT BREVETÉES

Elles sont livrées avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS



à toute tentative d'effraction

HABILLAGE DES PORTES

UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER
VOTRE PORTE p. 36-37



Réglage du 1/2 tour
sur le bâti




Pêne 1/2 tour condamné
à la clé




Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte



Cornières d'habillage



4 Paumelles de 140 mm
sur roulement à billes



Système anti-dégondage

Panneau finition Métal texture gougé,
collection Prestige



Panneau finition métal sablé, collection Prestige



Panneau bois,
collection Prestige,
modèle Erable Canadien

Design et coupe-feu

Diamant EI30

Pages 22/23

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrures intégrées
- Habillage des portes

Pages 44/45

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



100 % SÉCURITÉ

la garantie

AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce :
 - aux 4 ou 5 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
 - aux points haut et bas (proposés en option)
- Entrebâilleur intégré sur le bloc porte décondamnable à la clé pour une assurance tranquillité supplémentaire (sauf cylindre européen)
- Résistante aux intempéries : norme AEV (le classement AEV est établi en fonction de 3 critères : perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent)
- Bonne isolation thermique et phonique de 40 dB : porte équipée de 2 joints périphériques, de laine de roche (épaisseur 30 mm) et d'une plaque de plâtre (13 mm)
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs pour personnaliser votre porte (voir p. 36-37)
- Possibilité de réaliser une imposte (option en bâti tubulaire)




Panneau aluminium ou acier, RAL 2011

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé avec une extrême douceur de fonctionnement
- Fermeture silencieuse grâce à des bagues en Delrin permettant le guidage des pènes
- Grande souplesse de manœuvre grâce aux 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- L'ouverture et la fermeture de la porte sont facilitées par le réglage du 1/2 tour sur le bâti



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1 et équipée d'une serrure A2P * 
- Résistante au feu et aux fumées, elle est certifiée COUPE-FEU suivant les dernières normes françaises (EI)
- Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Structure renforcée en acier recouverte au choix, d'un panneau bois de 8 mm, d'un panneau en aluminium ou acier de 1,5 mm collé sur nid d'abeille d'une épaisseur de 6 mm
- Systèmes anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 4 paumelles de 125 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Bâti en acier à double épaisseur

SERRURES INTÉGRÉES

La porte blindée DIAMANT EI30 est équipée de serrures multipoints de haute sécurité certifiées A2P * (4 ou 5 points de fermeture) :

- **Sérénis 700** : clé VAKMOBIL : 5 points de fermeture - sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** : clé VIGIE MOBILE : 5 points de fermeture - sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** : clé PICARD KABA : 5 points de fermeture - sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Ermétis à cylindre européen** : clés VTX ou PICARD KABA : 4 points de fermeture sans entrebâilleur

LES CLÉS VIGIE MOBILE®, VAKMOBIL®, VTX ET PICARD KABA SONT BREVETÉES

Ces clés sont livrées avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



maximale et un design impeccable

HABILLAGE DES PORTES


UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER
VOTRE PORTE p. 36-37



Réglage du 1/2 tour
sur le bâti



Pêne 1/2 tour condamné
à la clé



Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte (sauf cylindre
européen)



Cornières d'habillage



4 Paumelles de 125 mm
sur roulement à billes



Système anti-dégondage

Panneau, nuance Chêne naturel clair



Panneau bois, collection Prestige, chêne vieilli



Panneau aluminium
ou acier,
RAL 3013 -
rouge tomate

Confort et sécurité

Diamant 2

Pages 26/27

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrures intégrées
- Habillage des portes

Pages 46/47

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication